



<b>Branson Série K</b>		<b>K 62</b>	<b>K 68</b>	<b>K 72</b>	<b>K 78</b>	<b>K72 K78 Dimensions mm</b>								
Homologué route en France		oui	oui	oui	oui	A	B	C	D	E	F	G		
Pneus Agriculture	Avant	9.5-20 6PR	11.2-20 8PR	11.2-24 8PR	11.2-24 8PR	1433	1716	491	2605	1448	1893	488		
	Arrière	14.9-28 6PR	14.9-30 8PR	16.9-30 8PR	16.9-30 8PR									
	Garde au sol	395 mm	420 mm	465 mm	465 mm									
Pneus Industriels	Avant	280/70R20	320/70R24	280/85R24	280/85R24	1433	1713	483	2597	1448	1868	480		
	Arrière	360/70R28	480/70R30	420/85R30	420/85R30									
<b>Moteur Branson (Kukje) type Cummins</b>		A2300T3 Turbo	D3400T-006	D3400T-004	D3400T-003	QUALITY & INNOVATION 								
Cylindrée / Cylindres		2286 cm3 / 4	3409 cm3 / 4	3409 cm3 / 4	3409 cm3 / 4									
Injection		Indirecte, turbo	Directe, turbo	Directe, turbo	Directe, turbo									
Puissance / rpm		60 cv / 2600rpm	65 cv / 2500rpm	70 cv / 2500rpm	74 cv / 2500rpm									
Couple moteur		190 Nm	nc	nc	nc									
Consommation Spécifique gr/cv/hr		<198	<195	<195	<195									
Réservoir carburant		90 Litres	90 Litres	90 Litres	90 Litres									
<b>Transmission 4RM Synchro 16AV – 16AR</b>		oui	oui	oui	oui									
Inverseur Hydraulique sans débrayer		oui	oui	oui	oui									
Vitesse min / max pneus agri Km/h		0,76 à 31,0	0,76 à 31,7	0,79 à 40	0,79 à 40									
Embrayage à bain d'huile		multidisques	multidisques	multidisques	multidisques									
<b>Freins à disques à bain d'huile</b>		oui	oui	oui	oui									
4 Roues Motrices auto lors d'un freinage		oui	oui	oui	oui									
Commande électrique des 4 Roues Motrices		oui	oui	oui	oui									
<b>Prise de force indépendante rpm</b>		540/720/1000	540/720/1000	540/720/1000	540/720/1000									
<b>Prise de force cv/kW</b>		49/36	56/41	58/43	64/47									
3-points Catégorie 2, force de levage		2141 kg	2243 kg	2039 kg	2243 kg									
Commande supplémentaire extérieure 3-points		oui	oui	oui	oui									
<b>Direction assistée hydraulique</b>		oui	oui	oui	oui									
Réglage du volant		oui	oui	oui	oui									
Rayon de braquage		3600 mm	3600 mm	3600 mm	3600 mm									
Débit pompe de la direction assistée		26,0 L/min	25 L/min	25 L/min	25 L/min									
Débit pompe du 3-points et outils		41,6 L/min	40 L/min	40 L/min	40 L/min									
Doubles branchements hydrauliques AR		3 par leviers	3 par leviers	3 par leviers	3 par leviers									
Doubles branchements hydrauliques AV		2 par joystick	2 par joystick	2 par joystick	2 par joystick									
dont 1 position flottante AV et 1 AR		oui	oui	oui	oui									
Longueur avec chargeur + godet + 3-points		5221 mm												
Hauteur avec cabine, pneus agraires		2515 mm	2540 mm	2605 mm	2605 mm									
Hauteur avec cabine, pneus industriels		nc	nc	2597 mm	2597 mm									
Empattement		2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm									
Poids avec liquides et conducteur		2660 kg	2830 kg	2910 kg	2932 kg									
Poids Total Autorisée		5300 kg												
Remorque autorisée non-freinée		3000 kg												
Remorque autorisée freinée		4700 kg												



Existe aussi en version ARCEAU